

Kamera GSM na kartę SIM ORLLO Z7

Kod Elektriako: 100031



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP66**
- Rozdzielczość **2304x1296**
- Typ kamery **Zewnętrzna/wewnętrzna**
- Widoczność w nocy **45m**
- Ogniskowa obiektywu **4mm**
- Kąt widzenia **360°**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Rozdzielczość **2304x1296**
- Typ kamery **Zewnętrzna/wewnętrzna**
- Widoczność w nocy **45m**
- Ogniskowa obiektywu **4mm**
- Kąt widzenia **360°**

Najważniejsze cechy kamery IP zewnętrznej obrotowej 5x Zoom GSM na kartę SIM Orllo Goodcam Z7:

Kamera IP zewnętrzna obrotowa 5xZoom GSM na kartę SIM Orllo Goodcam Z7: po zainstalowaniu karty SIM masz podgląd on-line na telefonie, komputerze i tablecie!

Kamera IP zewnętrzna obrotowa 5xZoom GSM na kartę SIM Orllo Goodcam Z7: 355° obrót głowicy w poziomie 355° oraz 95° w pionie

Kamera IP zewnętrzna obrotowa 5xZoom GSM na kartę SIM Orllo Goodcam Z7 na podczerwień: tryb nocny do 45 m

Powiadomienia alarmowe PUSH, EMAIL: ustawienia obszaru, w którym ruch nie będzie wykryty (siatka)

Jakość SuperHD: rozdzielczość 3Mpx (2304 x 1296p), rozdzielczość interpolowana

Alarm dźwiękowy i świetlny: po wykryciu ruchu włącza się buzzer i migające diody LED (stroboskop)

Dwustronna komunikacja: wbudowany mikrofon i głośnik

Inteligentna analiza obrazu (AI IVS): wykrywanie ludzi, podążanie za ruchem (po zakończeniu podążania kamera wraca do pierwotnego punktu)

Ustawianie ostrzeżeń głosowych: po wykryciu człowieka

Obsługa kart pamięci: do 256GB

Nagrywanie na karcie SD: po wykryciu ruchu, nagrywanie w pętli

Zdalny dostęp i pobieranie nagrań: z karty SD

Bezpłatna polska aplikacja: EyE4 (z logowaniem za pomocą Facebook'a)

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| TYP KAMERY | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| RODZAJ PRZETWORNIKA | CMOS |
| ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY | 3MPX |
| RODZAJ OBIEKTYWU | Stały |
| WANDALOODPORNOŚĆ | brak danych |
| WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA | 1/2.9" |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 2304x1296 |
| WBUDOWANY OBIEKTYW | Tak |
| OGNISKOWA OBIEKTYWU | 4mm |
| KĄT WIDZENIA | 360° |
| WBUDOWANY REFLEKTOR PODCZERWIENII | Tak |
| WIDOCZNOŚĆ W NOCY | 45 m |
| ONVIF | Tak |
| OBSŁUGA KART PAMIĘCI | Tak |
| OBSŁUGA WIFI | Nie |
| OBSŁUGA DŹWIĘKU | Tak |
| WBUDOWANY MIKROFON | Tak |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA AUDIO | brak |
| KOMPRESJA AUDIO | brak danych |
| MATERIAŁ WYKONANIA OBUDOWY | brak danych |
| WBUDOWANY GŁOŚNIK | Tak |
| BALANS BIELI | brak danych |
| DETEKCJA RUCHU | Tak |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA ALARMOWE | brak danych |
| MAX. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW | brak danych |
| JĘZYK INTERFEJSU WEB | brak danych |
| INTERFEJS SIECIOWY | RJ45(10/100Mbps) |
| KLASA SZCZELNOŚCI | IP66 |
| KLASA ODPORNOŚCI | brak danych |
| WIELOSTRUMIENIOWOŚĆ (ILOŚĆ STRUMIENI) | brak danych |
| POBÓR MOCY | 4.3 W |
| WYMIARY PRZEDMIOTU | 257x208x130mm |
| TEMPERATURA PRACY | -30° -70° |
| URZĄDZENIA MOBILNE | brak danych |
| CZUŁOŚĆ PRZETWORNIKA | brak danych |
| WSPIERANE PROTOKOŁY SIECIOWE | brak danych |
| MECHANICZNY FILTR PODCZERWIENI | Nie |
| WSPÓŁCZYNNIK S/N | brak danych |
| STREFY PRYWATNOŚCI | brak danych |
| PRZEZNACZONA DO TRANSMISJI NA ŻYWO | brak danych |
| WYJŚCIE WIDEO | brak danych |
| WDR | brak danych |
| TYP OBUDOWY | Obrotowa |



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.