

Naświetlacz Aquari 30W, barwa światła neutralna biała (4000K), IP65

Kod ElektriKo: 100330



Dane techniczne:

- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2400lm +- 10%**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kąt świecenia [°] **120**
- Waga **1.35**
- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2400lm +- 10%**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kąt świecenia [°] **120**
- Waga **1.35**

Cechy charakterystyczne

stopień ochrony: IP65

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

zasilanie: napięciem sieciowym 230V; 50/60Hz

źródło światła: diody LED typu SMD

klosz: szyba ze szkła hartowanego

układ optyczny: odbłyśnik z poliwęglanu (PC)

kąt rozsyłu światła: 120°

obudowa (korpus): z odlewu aluminiowego, uźebrowana

uchwyt montażowy: ruchomy, stalowy, w kolorze obudowy

zasilacz LED wewnątrz obudowy

przewód zasilający wyprowadzony z oprawy przez szczelną dławnicę; rekomendowane złącza hermetyczne o nazwie ZH1-3P25, ZH2-3P25 i ZH3-3P25 do podłączenia oprawy do zasilania (brak w komplecie z oprawą)

wersja kolorystyczna: czarny

montaż: na ścianie lub do podłoża stałego przy użyciu uchwyty montażowego stanowiącego część oprawy, w odległości nie mniejszej niż 1m od najbliższego oświetlanego obiektu

zastosowanie: do oświetlenia zewnętrznego - elewacji budynków, tuneli, alei, ogrodów, dziedzińców, witryn sklepowych, bilbordów, a także do oświetlenia pomieszczeń wewnątrz budynków o podwyższonym poziomie wilgotności i zapylenia

