

Inwerter 3-fazowy MID 25KTL3-X

Kod Elektriako: 100940



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **25000 W**
 - Napięcie [V] **Wejście 200-1000V / Wyjście 230/400V;320-478V**
 - Wymiary [mm] **575/420/225**
 - Częstotliwość **50 Hz / 60 Hz**
 - Waga net. **30 kg**
 - Liczba faz w sieci **3 - fazowy**
 - Moc **25000 W**
 - Napięcie [V] **Wejście 200-1000V / Wyjście 230/400V;320-478V**
 - Wymiary [mm] **575/420/225**
 - Częstotliwość **50 Hz / 60 Hz**
 - Waga net. **30 kg**
 - Liczba faz w sieci **3 - fazowy**
- Maksymalna wydajność 98.8%
 - 40% lżejszy i bardziej kompaktowy
 - Ochrona przed łukiem elektrycznym AFCI
 - Monitorowanie autokomsumpcji

- Wyświetlacz dotykowy + OLED
- Ochrona przepięciowa DC/AC – Klasa II

Model	MID 25KTL3-X	MID 30KTL3-X	MID 33KTL3-X	MID 36KTL3-X	MID 40KTL3-X
Dane wejściowe (DC)					
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych	37500W	45000W	49500W	54000W	60000W
Maksymalne napięcie prądu stałego	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V
Napięcie startu	250V	250V	250V	250V	250V
Zakres napięcia MPPT	200V-1000V	200V-1000V	200V-1000V	200V-1000V	200V-1000V
Napięcie nominalne	600V	600V	600V	6000V	600V
Max. prąd wejściowy na MPPT	26A	26A	26A	26A	26A
Maksymalny prąd zwarciovowy na MPPT	32A	32A	32A	32A	32A
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP	3/2	3/2	3/2	4/2	4/2
Dane wyjściowe (AC)					
Moc wyjściowa	25000W	30000W	33000W	36000W	40000W
Maksymalna moc wyjściowa	27700VA	33300VA	36600VA	39600VA	44000VA
Maksymalne natężenie prądu	40A	50.5A	55.5A	60.0A	66.6A
Napięcie nominalne prądu przemiennego; zakres pracy	230V/400V;340-440V	230V/400V;340-440V	230V/400V;340-440V	230V/400V;340-440V	230V/400V;340-440V
Częstotliwość prądu przemiennego; zakres pracy	50Hz/60Hz ± 5Hz	50Hz/60Hz ± 5Hz	50Hz/60Hz ± 5Hz	50Hz/60Hz ± 5Hz	50Hz/60Hz ± 5Hz
Regulowane przesunięcie współczynnika mocy	0.8 wiodący...0.8 indukcyjny	0.8 wiodący...0.8 indukcyjny	0.8 wiodący...0.8 indukcyjny	0.8 wiodący...0.8 indukcyjny	0.8 wiodący...0.8 indukcyjny
THDI	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Połączenie AC	3W+N+PE	3W+N+PE	3W+N+PE	3W+N+PE	3W+N+PE
Wydajność					
Maksymalna sprawność				98.8%	
Ważona sprawność Europejska				98.5%	
Sprawność MPPT				99.9%	
Zabezpieczenia					
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Rozłącznik DC	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Ochrona przeciwprzepięciowa AC/DC	Klasa II	Klasa II	Klasa II	Klasa II	Klasa II
Monitoring rezystancji izolacji	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Monitoring zwarcia doziemnego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Monitorowanie sieci	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie wyspowe	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Monitoring usterki ciągu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie AFCI	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
MODBUS – Sunspec	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Dane ogólne					
Wymiary (Szer / Wys / Gł) w mm	575/420/225	575/420/225	575/420/225	575/420/225	575/420/225
Waga	30KG	30KG	30KG	30KG	30KG
Temperaturowy zakres pracy	-35 °C ... +60 °C	35 °C ... +60 °C	35 °C ... +60 °C	35 °C ... +60 °C	35 °C ... +60 °C
Poziom hałasu (typowy)	≤50 dB(A)	≤50 dB(A)	≤50 dB(A)	≤50 dB(A)	≤50 dB(A)
Wysokość bez ujemnego efektu na pracę	4000m	4000m	4000m	4000m	4000m
Moc pobierana w nocy	<1 W	<1 W	<1 W	<1 W	<1 W
Topologia	Beztransformatorowa	Beztransformatorowa	Beztransformatorowa	Beztransformatorowa	Beztransformatorowa
Chłodzenie	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart
Stopień ochrony IP	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Wilgotność względna	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.