

# **Tube Nt Led 140 50° 21w 1970lm 830 Rf Antracyt Std**

**Kod ElektriKo: 101074 Kod PXF: BA014.4466.830.A000 / PX4111257**



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## **Dane techniczne:**

- Strumień świetlny oprawy **1970 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,60 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Strumień świetlny oprawy **1970 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **0,60 kg**

- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,95**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

**Montaż:** Nastropowy

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje


**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna

**Zasilanie:** 230 V

|                               | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-------------------------------|----------|----------|
| PX4111201 BA010.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111208 BA010.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111215 BA011.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111222 BA011.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111229 BA012.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111236 BA012.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111243 BA013.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111250 BA013.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111257 BA014.4466.830.A000 | 140      | 80       |
| PX4111264 BA014.4466.840.A000 | 140      | 80       |
| PX4111271 BA015.4466.830.A000 | 140      | 80       |

PX4111278 BA015.4466.840.A000 140  
H - Wysokość / głębokość  
F - Średnica zewnętrzna

80



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.