

Naświetlacz LED L 12100lm I kl. IP66 840 SP10kV (79W) INW

Kod ElektriKo: 102050 Kod Lena: 699320



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- Wymiary **415/424/37**
- Moc [W] **79w**
- Strumień światła [lm] **12100lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- Wymiary **415/424/37**
- Moc [W] **79w**
- Strumień światła [lm] **12100lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK10 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK10**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlew aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny.

Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matryce soczewkowe o 3 różnych rozsyłach światła: symetryczny (120 st.), asymetryczny wąski ASN i asymetryczny szeroki ASW. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie od -140° do $+185^{\circ}$.

Lampa dostępna w 2 wersjach wymiarów: M i L. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0.1m i szybkozłącze IP66.

Dostępny szeroki zakres akcesoriów: siatka ochronna, uchwyt na słup; uchwyt naścienny.

Zastosowanie:

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.