

Plafoniera LED Sa 3h Mt 4000k Mt bez czujnika

Kod ElektriKo: 102168 Kod Intelight: Inlko92783



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **16W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **450 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000k**
- Średnica **∅ 290cm**
- Czas pracy na baterii **3 h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Testowanie **ręczne / manual**
- Moc **16W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **450 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000k**
- Średnica **∅ 290cm**
- Czas pracy na baterii **3 h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Testowanie **ręczne / manual**
- Stopień ochrony IP **IP65**

Oprawa o podwyższonej klasie szczelności IP65, wyposażona w źródło światła w technologii LED.

Przystosowana jest do montażu wewnątrz budynków, a dzięki specjalnej konstrukcji klosza oświetla całą powierzchnię pod spodem, dając przyjemne i równomierne światło.

Można ją montować w pomieszczeniach biurowych, przedpokojach, klatkach schodowych, holach itp.

Oprawa występuje w wersji podstawowej, awaryjnej, z czujnikiem ruchu oraz przystosowanej do niskich temperatur.