

Oprawa awaryjna LED podtynkowa czarna Sch 350 A 3h At Ip54 Pt [blk]

Kod ElektriKo: 102196



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **korytarzowa do wysokich pomieszczeń**
- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **424**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy**
- Testowanie **Autotest**
- Optyka **korytarzowa do wysokich pomieszczeń**
- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **424**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy**
- Testowanie **Autotest**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP54**

Nowoczesna oprawa oświetlenia awaryjnego!

- Modułowa konstrukcja:

montaż podtynkowy

montaż podtynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

- łatwy montaż
- wysoka szczelność IP54
- możliwość zastosowania różnej optyki
- akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄)
- kompatybilność z bezprzewodowym systemem monitoringu Wells