

Agat clean no frame LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600X600

Kod ElektriKo: 102607 Kod Luxiona: 19.4074.1341.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5639**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Źródło światła **LED**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5639**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65/54**

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz kartonowo-gipsowych, wyposażone w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.