

# Inwerter 1-fazowy Growatt MIC 1500TL-X

Kod Elektriako: 102654



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **1500 W**
  - Napięcie [V] **Wejście 50-500V / Wyjście 230V (180-280V)**
  - Wymiary [mm] **274/254/138mm**
  - Częstotliwość **50 Hz / 60 Hz**
  - Waga net. **6 kg**
  - Liczba faz w sieci **1 - fazowy**
  - Moc **1500 W**
  - Napięcie [V] **Wejście 50-500V / Wyjście 230V (180-280V)**
  - Wymiary [mm] **274/254/138mm**
  - Częstotliwość **50 Hz / 60 Hz**
  - Waga net. **6 kg**
  - Liczba faz w sieci **1 - fazowy**
- Jedno wejście MPPT
  - Ochrona przed powstawaniem łuku elektrycznego (AFCI) i usterkami spowodowanymi zużyciem materiału
  - Możliwość przewymiarowania inwertera nawet do 40%
  - Dział techniczny czynny 7 dni w tygodniu od godziny 8 do 20
  - Możliwość zdalnego sprawdzania parametrów pracy paneli fotowoltaicznych oraz sieci energetycznej przez monterów
  - W pełni spolszczona aplikacja ShinePhone do zarządzania fotowoltaiką
  - Ekran dotykowy pozwalający na szybki odczyt podstawowych parametrów pracy inwertera. Gwarantowana trwałość nawet po minimum 20 000 kliknięciach

---

Model	MIC 1000TL-X	MIC 1500TL-X	MIC 2000TL-X	MIC 2500TL-X	MIC 3000TL-X
Moc wyjściowa (AC):	1000W	1500W	2000W	2500W	3000W
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych:	1400W	2100W	2800W	3500W	4200W
Ilość faz:	1	1	1	1	1
Maksymalna sprawność:	97.4%	97.4%	97.4%	97.6%	97.6%
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Interfejsy: USB / RS485 / Wi-Fi / GPRS / 4G	tak/tak/opc/opc/opc/opc	tak/tak/opc/opc/opc/opc	tak/tak/opc/opc/opc/opc	tak/tak/opc/opc/opc/opc	tak/tak/opc/opc/opc/opc