

Słup oświetleniowy P 76 8 malowany RAL 8m

Kod Elektriiko: 102774



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **8m**
- Typ fundamentu **100 / 43**
- Średnica przy podstawie **174**
- Wysokość słupa **8m**
- Typ fundamentu **100 / 43**
- Średnica przy podstawie **174**




Materiał:

Stal ocynkowana (zgodnie normą EN ISO 1461).











Wykończenie:

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor

palety RAL lub AKZO.

						M	T
		I, III strefa < 300 m n.p.m.	I, III strefa 300 - 450 m n.p.m.	II strefa 450 - 600 m n.p.m.	I,III strefa 600 - 900 m n.p.m.		
[m]	[kg]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[daNm]	[daN]
7	80	0,85	0,68	0,55	0,38	936	176
8		0,68	0,53	0,42	0,28	995	175
9		0,62	0,48	0,39	0,25	1166	189
10		0,52	0,40	0,31	0,19	1272	197
11		0,48	0,37	0,29	0,17	1472	215
12		0,45	0,35	0,26	0,14	1664	233
9	80	1,06	0,84	0,70	0,48	1583	233
10		0,97	0,77	0,63	0,42	1770	242
11		0,75	0,58	0,46	0,30	1765	238
12		0,56	0,43	0,34	0,19	1769	238

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

									
[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
7	76	162	400	100	500	412 / 300	M24	100 / 43	1000
8		174						1200	
9		186						1200	
10		198		1500					
11		210		1700					
12		222		1700					
9	76	186	100	1200					
10		198	1500						
11		210	1500						
12		222	1700						

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.