

# Plafoniera LED IP65 awaryjna Sa 2h Mt 4000k Mdd Lt Ip65 (czujnik ruchu ściemniający)

Kod ElektriKo: 103064 Kod Intelight: 92760



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **24W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **450 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000k**
- Średnica **ø 290cm**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Moc **24W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **450 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000k**
- Średnica **ø 290cm**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**

Oprawa o podwyższonej klasie szczelności IP65, wyposażona w źródło światła w technologii LED.

Przystosowana jest do montażu wewnątrz budynków, a dzięki specjalnej konstrukcji klosza oświetla całą powierzchnię pod spodem, dając przyjemne i równomierne światło.

Można ją montować w pomieszczeniach biurowych, przedpokojach, klatkach schodowych, holach itp.

Oprawa występuje w wersji podstawowej, awaryjnej, z czujnikiem ruchu oraz przystosowanej do niskich temperatur.