

Oprawa Streetpark mini LED Compact HE 8000 STREET-M E IP66 21 740

Kod ElektriKo: 103086 Kod Luxiona: 19.3251.0003.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **55W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6678lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **6.25**
- Moc **55W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6678lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **6.25**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia \varnothing 48 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 4000 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza. Oprawy posiadają zabezpieczenie przepięciowe w standardzie oparte na funkcjonalności zasilaczy.