

Kamera mobilna iCAM-MiniHD II X25 Solar+.

Kod Elektriako: 103227



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie [V] **230V, 12V (Opcja: 24V DC)**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Rozdzielczość **HD 1080p 25kl/s**
- Kąt widzenia **0° ~ 360° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x25), 0° ~ 350° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x4)**
- Waga **11.00**
- Napięcie [V] **230V, 12V (Opcja: 24V DC)**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Rozdzielczość **HD 1080p 25kl/s**
- Kąt widzenia **0° ~ 360° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x25), 0° ~ 350° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x4)**
- Waga **11.00**

iCAM-Mini HD II nie wymaga żadnych pozwoleń i projektów. Urządzenie wystarczy umieścić na słupie, ścianie i podłączyć pod zasilanie 230V aby mieć podgląd na miejsce, które nas interesuje.

System może być rozbudowywany o wiele dodatkowych funkcji. Wersja iCAM-Mini II BACK pozwala zastosować dowolną kamerę IP dowolnego producenta lub marki np Bosch, Axis, Hikvision, Dahua, UNV, Avigalion, Flir, Novus, Samsung itd.

iCAM-Mini HD II posiada funkcję wewnętrznej rejestracji materiału wideo na 14 dni. Zdalny dostęp do nagrań, podglądu i sterowania kamerą jest możliwy z dowolnego komputera PC lub MAC albo tabletu / smartfona w dowolnym miejscu na świecie poprzez internet.

Dzięki iCAM-Mini II błyskawicznie zbudujesz profesjonalny punkt wideo monitoringu:

miasta – bez projektów i przekopywania miasta,

placów zabaw i obiektów publicznych,

nielegalnych wysypisk śmieci,

wideo monitoringu dowolnego obiektu który posiada dostęp do zasilania,

Do tego wszystkiego wystarczą tylko dwie kreski LTE.

Dodatkową opcją są "Imprezy Masowe" – narzędzie, które umożliwia sprawne monitorowanie nawet w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych.

Rozdzielczość	HD 1080p 25kl/s
Zasięg zbliżenia optycznego	200m (iCAM-Mini HD II x25), 50m (iCAM-Mini HD II x4)
Łączność bezprzewodowa	LTE/4G, Wi-Fi
Podtrzymanie awaryjne zasilania	TAK – powyżej 4h (18Ah)
Kąt obserwacji pionowej / poziomej	0° ~ 360° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x25), 0° ~ 350° / 0° ~ 90° (iCAM-Mini HD x4)
Port LAN	TAK – LAN z PoE (dla drugiej kamery IP)
Czułość oświetlenia	0.005 lux (iCAM-Mini HD x25), 0.05 lux (iCAM-Mini HD x4)
Porty do kart SIM	TAK
Podgląd LIVE oraz zdalne sterowanie PTZ	TAK: połączenie bezpośrednio z kamerą – identycznie jak przewodowo, chmura, VPN
Rejestracja obrazu wideo	TAK – do 14 dni (128GB)
Konstrukcja	Wandaloodporna z duraluminium
Szczelność	IP66
Waga	11kg
Zasilanie	230V, 12V (Opcja: 24V DC)
Temperatura pracy	od -20°C do 55°C



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.