

Oprawa LED do wbudowania Indirect 600x600 700mA 3000K

Kod ElektriKo: 103466 Kod Lena: INLA1C3(4)V1600/700ND 3000K



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **32W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2750 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Wymiary **596x596mm**
- Waga **5.00**
- Moc lampy [W] **32W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2750 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Wymiary **596x596mm**
- Waga **5.00**

Korpus:

- Biała blacha stalowa (RAL 9003)

Optyka:

- Odbłyśniki malowane na biało

LED:

- Power LED

- CRI80 (CRI90 na życzenie)

- 3...ciepła biała 3000K

- 4...chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:

- Driver LED

Sposób instalacji:

Oprawa do wbudowania w modułowe sufity podwieszane lub G-K w module 600×600 lub 625×625 (zależnie od wersji) w biurach, szkołach, na korytarzach, pomieszczeniach hotelowych itd.

Akcesoria:

- 1000004004 – komplet uchwytów do montażu w sufity gips-karton

Warianty:

- K – z konektorem GESIS

- F – ze sznurem przyłączeniowym