

Moduł EPEVER-WIFI-2.4G-RJ45-D

Kod ElektriKo: 103923



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP30**
- Stopień ochrony IP **IP30**

Za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi 2.4G adapter WiFi 2.4G może przysyłać dane operacyjne z regulatora ładowania EPEVER, falownika lub inwertera/ładowarki do serwera w chmurze EPEVER w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą zdalnie monitorować podłączone urządzenia i ustawiać parametry za pośrednictwem serwera EPEVER, aplikacji mobilnej Solar Guardian lub dużego ekranu. Współpracuje z regulatorami, inwerterami i inwertarami/ładowarkami EPEVER z interfejsami RJ45.

Gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu, łatwa i wygodna obsługa.

Zasilany bezpośrednio przez port komunikacyjny.

Odległość komunikacji do 30 metrów.

Obsługa trybu pracy „Local” i „Solar Guardian”.

Jeden przycisk do przywrócenia ustawień fabrycznych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.