


# Kolumna oświetleniowa SAL PROF DECOR LED 36W, 2 700K, anodowany brązowy, wariant dekoru A

Kod ElektriKo: 104236 Kod Rosa: 219532/A/1/C34/10kV



## Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **2700K**
- Waga **72.00**
- Temperatura barwowa [K] **2700K**
- Waga **72.00**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Moc LED [W] **36W**
- Moc całkowita **40W**

Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia.

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- profil aluminiowy, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy-  $\geq 0.95$

Liczba diod- 16

Prąd przewodzenia LED- 750 mA

Typ kosza zbrojeniowego- Z-52

