

Kolumna aluminiowa KARIN 600 LED, 16W, 2700K, anodowany antracytowy

Kod ElektriKo: 104584 Kod Rosa: 45210/1/CI78/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **1500**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Średnica **150 mm**
- Waga **3.50**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1500**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Średnica **150 mm**
- Waga **3.50**

- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wysokość **575 mm**
- Moc LED [W] **16 W**
- Moc całkowita **20 W**
- Typ fundamentu **B-0 / Z-0**

Klosz- mrożony (PMMA)

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Liczba diod- 8



KARIN
600 LED

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.