

# Kolumna aluminiowa KARIN 600 LED, 16W, 5000K, anodowany antracytowy

Kod ElektriKo: 104601 Kod Rosa: 45210/6/CI78/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **1850**
- Temperatura barwowa [K] **5000**
- Średnica **150 mm**
- Waga **3.50**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1850**
- Temperatura barwowa [K] **5000**
- Średnica **150 mm**
- Waga **3.50**

- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wysokość **575 mm**
- Moc LED [W] **16 W**
- Moc całkowita **20 W**
- Typ fundamentu **B-0 / Z-0**

Klosz- mrożony (PMMA)

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Liczba diod- 8



KARIN  
600 LED

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.