

Kinkiet BEAM LED 48, 2 700 K, optyka DW, anodowany inox-szary

Kod ElektriKo: 105230 Kod Rosa: 210033/1/DW/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5700 lm**
- Temperatura barwowa [K] **2700 K**
- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **55 W**
- Waga **5.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5700 lm**
- Temperatura barwowa [K] **2700 K**
- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **55 W**
- Waga **5.00**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych

Materiał- profil aluminiowy, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 12 (dla 24 W, 36 W); 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W)

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.