

EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 IP20/44 840

Kod ElektriKo: 105419 Kod Luxiona: 19.4099.1321.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **4927**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Klosz **mikropryzmatyczny**
- Wymiary **596x596x54**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4927**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Klosz **mikropryzmatyczny**
- Wymiary **596x596x54**

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub za pomocą zawiesi. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium, przesłona zaś z

opalizowanego PMMA. Kolor oprawy - jasny szary. Układ optyczny oprawy zapewnia kąt rozsyłu światłości o wartości 120°. Strumień świetlny zastosowanych źródeł LED to 5800 lm. Dostępne dwa warianty temperatur barwowych źródeł: 3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.