

Oprawa awaryjna/ewakuacyjna LED II 150 SA 3H AT LT

Kod ElektriKo: 105436 Kod Intelight: 91525



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **15 W**
- Czas pracy na baterii **3H**
- Tryb pracy **Sieciowo-awaryjna (SA/M) + LT (do niskich temperatur)**
- Testowanie **AT - test automatyczny**
- Moc **15 W**
- Czas pracy na baterii **3H**
- Tryb pracy **Sieciowo-awaryjna (SA/M) + LT (do niskich temperatur)**
- Testowanie **AT - test automatyczny**
- Napięcie zasilania **230V**

- Zastosowanie **do oświetlenia wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Czas pracy na baterii **3h**

Oprawa przeznaczona do stref otwartych / oświetlenie antypaniczne

Oprawa kierunkowa - opcjonalny zestaw dwustronny DS do podświetlania piktogramów

Stopień ochrony IP65

Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz

Źródło światła: LED

Funkcje: A (NM) – awaryjna lub SA (M) – sieciowo-awaryjna

Akumulatory NiCd z czasem autonomii 3h

Test: ręczny MT, auto test AT

Montaż: ścienny/sufitowy natynkowy lub podtynkowy (akcesorium)

Dostępne wykonania awaryjne LT do niskich temperatur (do -25°C)

Widoczność: 20m lub 30m

Temperatura barwowa 5000K



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.