

Kula mleczna 400 OP E27

Kod Elektriiko: 105615



Dane techniczne:

- Średnica rury **400mm.**
- Otwór montażowy **180mm.**
- Średnica rury **400mm.**
- Otwór montażowy **180mm.**

Klosz z oprawką E27 bez źródła światła.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Drogi, parkingi
- Przestrzeń ruchu pieszego
- Parki, place zabaw
- Oświetlenie terenu



osłona (PC)



uniwersalna rama
montażowa z osprzętem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym



podstawa oprawy

RODZAJ OPRAWY	WAGA	ŚREDNICA KLOSZA
KULA PRZEZROCZYSTA PC	1,36 (kula) 1,0 (podstawa)	400mm
KULA PRZEZROCZYSTA PMMA		
KULA MLECZNA PC		
KULA MLECZNA PMMA		
KULA PODPALANA PMMA		

NAPIĘCIE	230V AC
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50Hz
KLASA IZOLACJI	klasa II
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
MATERIAŁ	podstawa poliamid, osłona-poliwęglan
KOLOR	podstawa kolor czarny
SPOSÓB MONTAŻU	w górę lub w dół
MONTAŻ	na słupach, wysięgnikach, kinkietach
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY	przy zamontowaniu żarówek ledowych nie wymaga dodatkowego osprzętu