

Oprawa uliczna Ursa LED Alfa 48, 4 000 K, optyka DW, anodowana inoxczarny

Kod ElektriKo: 105785 Kod Rosa: 2221033/4/DW/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **55W oprawa / 48W LED**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7650lm oprawa / 8400lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**
- Moc **55W oprawa / 48W LED**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7650lm oprawa / 8400lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**

ZASTOSOWANIE autostrady i drogi ekspresowejdrogi miejskieciągi pieszychparkingi

MONTAŻ bezpośrednio na słupie z zakończeniem \varnothing 60 x 95 mm

KOLOR inox / czarny

STOPIEŃ OCHRONY IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

MATERIAŁ stop aluminium, anodowany

ZAKRES TEMPERATUR PRACY od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W), od -40°C do +40°C (dla 144 W)

PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI L90B10 - 100 000 h

WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>70

PRĄD ROZRUCHOWY 53A / 300µs

CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA 50/60Hz

WSPÓŁCZYNNIK MOCY ≥ 0.95

LICZBA DIOD 48

SYSTEM STEROWANIA Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).