

Panel Sieciowo-Awaryjny Aura Led 60X60 Sa 1H Mt 4000K

Kod ElektriKo: 106416 Kod Intelight: 91002



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **45W tryb sieciowy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4571lm tryb sieciowy / 511lm tryb awaryjny**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Testowanie **MT - manual test**
- Moc **45W tryb sieciowy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4571lm tryb sieciowy / 511lm tryb awaryjny**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **sieciowo-awaryjna (na jasno)**
- Testowanie **MT - manual test**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**

Cechy

Oprawa do oświetlania antypanicznego i podstawowego

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz

Źródło światła, moc: LED, 36W

Funkcja: SA (M) – sieciowo-awaryjna

Akumulatory NiCd, NiMH lub LiFePO₄/LiFePO₄

Opcje testowania: MT – test ręczny, AT – test automatyczny

Montaż: sufitowy wpuszczany, natynkowy lub na zwieszakach - regulowany

Zakres dostępnych mocy opraw: od 41W do 45W

Dostępne moce świecenia awaryjnego: 2W lub 3W

Wersje wielkości obudowy: 600x600 mm lub 1200x300 mm

Temperatura barwowa 4000K

Współczynnik oddawania barw: Ra>=80

MODELE AWARYJNE Z TESTEM MANUALNYM / EMERGENCY MODELS WITH MANUAL TEST

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc całkowita / Total power	Moc awaryjna / Emergency power	Strumień świetlny sieciowy / Mains luminous flux	Strumień świetlny awaryjny / Emergency luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Akumulator / Battery Pack	Test / Test
AURA LED 60x60 SA 1H MT 4000K	91002	45 W	2 W	4644 lm	286 lm	SA (M)	1h	NiCd 3,6V 1500mAh**	MT
AURA LED 60x60 SA 2H MT 4000K	91012	45 W	2 W	4644 lm	286 lm	SA (M)	2h	NiCd 3,6V 2500mAh**	MT
AURA LED 60x60 SA 3H MT 4000K	91072	45 W	2 W	4644 lm	286 lm	SA (M)	3h	NiMH 3,6V 4000mAh	MT
AURA LED 120x30 SA 1H MT 4000K	91007	45 W	2 W	4500 lm	282 lm	SA (M)	1h	NiCd 3,6V 1500mAh**	MT
AURA LED 120x30 SA 2H MT 4000K	91017	45 W	2 W	4500 lm	282 lm	SA (M)	2h	NiCd 3,6V 2500mAh**	MT
AURA LED 120x30 SA 3H MT 4000K	91077	45 W	2 W	4500 lm	282 lm	SA (M)	3h	NiMH 3,6V 4000mAh	MT

MODELE AWARYJNE Z TESTEM AUTOMATYCZNYM / EMERGENCY MODELS WITH AUTO TEST

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc całkowita / Total power	Moc awaryjna / Emergency power	Strumień świetlny sieciowy / Mains luminous flux	Strumień świetlny awaryjny / Emergency luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Akumulator / Battery Pack	Test / Test
AURA LED 60x60 SA 1H AT 4000K	91102	45 W	3 W	4571 lm	511 lm	SA (M)	1h	LiFePO ₄ 12,8V 600mAh	AT
AURA LED 60x60 SA 2H AT 4000K	91112	45 W	3 W	4571 lm	511 lm	SA (M)	2h	LiFePO ₄ 12,8V 1000mAh	AT
AURA LED 60x60 SA 3H AT 4000K	91122	45 W	3 W	4571 lm	511 lm	SA (M)	3h	LiFePO ₄ 12,8V 1600mAh	AT
AURA LED 120x30 SA 1H AT 4000K	91107	45 W	3 W	4473 lm	501 lm	SA (M)	1h	LiFePO ₄ 12,8V 600mAh	AT
AURA LED 120x30 SA 2H AT 4000K	91117	45 W	3 W	4473 lm	501 lm	SA (M)	2h	LiFePO ₄ 12,8V 1000mAh	AT
AURA LED 120x30 SA 3H AT 4000K	91127	45 W	3 W	4473 lm	501 lm	SA (M)	3h	LiFePO ₄ 12,8V 1600mAh	AT

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.