

T1p 40-Mled240/226/p/840

Kod ElektriKo: 106496



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **56 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5914**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Waga net. **3,1 kg**
- Moc **56 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5914**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Waga net. **3,1 kg**

PRZEZNACZENIE

Podstawowa oprawa przemysłowa w wytrzymałej obudowie z poliwęglanu wyposażona w energooszczędne źródło światła LED. Przeznaczona do oświetlania obiektów przemysłowych takich jak warsztaty, hale produkcyjne i montażowe, przejścia techniczne, magazyny itp.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP 65

Współczynnik mocy: $\cos \phi$ 0,90

Temp. otoczenia: od -20°C do +35°C

MOCOWANIE

Oprawa przystosowana do bezpośredniego montażu sufitowego / ściennego lub do zwieszania

BUDOWA

Korpus: poliwęglan stabilizowany UV

Klosz: opalizowany poliwęglan stabilizowany UV

Napięcie zasilania: 220V-240V AC/DC

Podłączenie zasilania bez konieczności demontowania klosza (dostęp do złączki za pomocą klapki)

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Wspornik kątowy 45 stopni

Wspornik rurowy

Wspornik dystansowy