

# Cosmo LED 1587 GR 9800 HF E1/S 840 CL/PC moduł Aw 1h

Kod ElektriKo: 106728 Kod Glamox: CSA578480



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **79W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **9800lm**
- Barwa światła **4000K**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**
- Moc **79W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **9800lm**
- Barwa światła **4000K**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**

## Dostępne warianty

Szeroki zakres aplikacji dzięki dwóm wymiarom, trzem rodzajom klosza i wielu poziomom emitowanego strumienia świetlnego

Temperatura otoczenia (Ta)

Dostępne wersje: do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +50°C

## Optyki

Dyfuzor opalowy mleczny skutecznie eliminuje widoczność punktów LED – równomierne rozświetlenie powierzchni dyfuzora. W wersji RW2 wyposażona w efektywną optykę soczewkową o wąskim rozsyłe światła, przeznaczoną do stosowania w wysokich pomieszczeniach przemysłowych nawet do 12 metrów wysokości

## Certyfikat

Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90°C). Dostępne wersje z atestem higieniczny PZH, certyfikatem ENEC, certyfikatem HACCP, dopuszczeniem PKP i świadectwem CNBOP dla wersji z modułem awaryjnym