

# Słup alum. SAL-40G anodowany naturalny

Kod ElektriKo: 106796 Kod Rosa: 42342/C0



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wysokość słupa **4m**
- Typ fundamentu **B-51 / Z-51**
- Średnica przy podstawie **146mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4.2mm**
- Waga **7.10**
- Wysokość słupa **4m**
- Typ fundamentu **B-51 / Z-51**
- Średnica przy podstawie **146mm**
- Średnica zakończenia **60mm**

- Grubość ścianki słupa **4.2mm**
- Waga **7.10**

#### Materiał

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754.

#### Wnęka słupa

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

#### Podstawa

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.

#### 10 Kolorów Anodowania


Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwałe zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wyblyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## 10 unikatowych kolorów anodowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.