

# COSMO LED 1287 GR 6200 HF 840 OPM/PC

Kod ElektriKo: 106859 Kod Glamox: CSA592448



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **47W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6200lm**
- Barwa światła **4000 K**
- Stopień ochrony IP **65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **08**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**
- Moc **47W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6200lm**
- Barwa światła **4000 K**
- Stopień ochrony IP **65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **08**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**

Dostępne warianty

Szeroki zakres aplikacji dzięki dwóm wymiarom, trzem rodzajom klosza i wielu poziomom emitowanego strumienia świetlnego

Temperatura otoczenia (Ta)

Dostępne wersje: do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +50°C

#### Optyki

Dyfuzor opalowy mleczny skutecznie eliminuje widoczność punktów LED – równomierne rozświetlenie powierzchni dyfuzora. W wersji RW2 wyposażona w efektywną optykę soczewkową o wąskim rozsyłu światła, przeznaczoną do stosowania w wysokich pomieszczeniach przemysłowych nawet do 12 metrów wysokości

#### Certyfikat

Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90°C). Dostępne wersje z atestem higieniczny PZH, certyfikatem ENEC, certyfikatem HACCP, dopuszczeniem PKP i świadectwem CNBOP dla wersji z modułem awaryjnym