

Oprawa CRUISER 2 PLUS HE LED ED 30200lm/740 IP66 55st. szary

Kod ElektriKo: 107387 Kod LUG: 090442.5L01.011



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **204**
- Strumień oprawy[lm] **30200**
- Temperatura barwowa[K] **6500**
- CRI/Ra **≥70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Wymiary [mm] L W H -
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +45**
- Ilość na palecie **30**
- Moc oprawy[W] **204**
- Strumień oprawy[lm] **30200**
- Temperatura barwowa[K] **6500**
- CRI/Ra **≥70**
- Ilość w opakowaniu **1**

- Wymiary [mm] L W H -
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +45**
- Ilość na palecie **30**

DANE MECHANICZNE

Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, producent nie zapewnia elementów zawieszenia

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

90%

Zasilanie

120-270V 50Hz

Zawiera źródło światła

tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)

100 000 h

Żywotność (L80B10)

60 000 h

Żywotność (TM21 L90B10)

40 000 h

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką

Gwarancja

5 lat

Zastosowanie

magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia, montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie.