

# Oprawa downlight D50-R175 WH 2500 HF E1/ST 840 WB z modułem awaryjnym

Kod ElektriKo: 107396 Kod Glamox: CG2128799



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] **2500**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP44/20**
- Klosz -
- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] **2500**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP44/20**
- Klosz -

D50 to oprawa typu downlight do wbudowania w sufit, z korpusem z odlewanego ciśnieniowo aluminium, wyposażonym w dwie sprężyny ułatwiające montaż. Posiada białe wykończenie, srebrny odbłyśnik i opalowy dyfuzor umieszczone poniżej źródła LED.

E1 / ST oznacza oprawę oświetleniową z wbudowanym akumulatorem do pracy po zaniku napięcia sieciowego przez co najmniej 1h czasu autonomii. Wersja samotestująca zgodnie z regulacjami norm europejskich w zakresie opraw oświetlenia awaryjnego. Dodatkowe źródło LED sygnalizuje wynik ostatniego testu.