

Latarnia uliczna LED 50W / słup kompozytowy 4m z podstawą łamaną / fundament

Kod ElektriKo: 107452



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5700 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Kolor **RAL7032, RAL7042**
- Wysokość słupa **4m**
- Typ fundamentu **FP-1**
- Wysięg wysięgnika **0,5m**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5700 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**

- Kolor **RAL7032, RAL7042**
- Wysokość słupa **4m**
- Typ fundamentu **FP-1**
- Wysięg wysięgnika **0,5m**

Latarnia uliczna ze słupem kompozytowym EasyPole z podstawą łamaną

Elementy latarni oświetleniowej

1. Lamp uliczna LED

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 stopni (montaż szczytowy do słupa), 0 do -15 stopni (montaż boczny do wysięgnika). Kolor oprawy szary (RAL 7035). Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

2. Słup oświetleniowy kompozytowy z łamaną podstawą

3. Fundament

4. Wysięgnik 1-ramienny

5. Zestaw złącz słupowych IZK01 + IZK02 + IZK03



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.