

Oprawa świetlówkowa PREVIA 228DEH, 2x50W (12V)

Kod ElektriKo: 12627 Kod Elgo: YB-PREVA2-10



Dane techniczne:

- Statecznik **elektroniczny**
- Układ optyczny **dyfuzor UN**
- Świetlówka - moc źródła światła **2 x 28W**
- Halogen - moc źródła światła **2 x 50W (12V)**
- Halogen - trzonek lampy **GU5.3**
- Świetlówka - trzonek lampy **G5**
- Statecznik **elektroniczny**
- Układ optyczny **dyfuzor UN**
- Świetlówka - moc źródła światła **2 x 28W**
- Halogen - moc źródła światła **2 x 50W (12V)**
- Halogen - trzonek lampy **GU5.3**
- Świetlówka - trzonek lampy **G5**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**

- Oprawa stała **TAK**

PREVIA świetlówkowo (T5) - halogenowe

Opis techniczny

- obudowa z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo
- aluminiowe boczki zamykające obudowę
- elementy osłaniające świetlówki:
 - dyfuzor UN – klosz rozpraszający w postaci płaskiej, satynowanej płyty z polimetakrylanu metylu (PMMA)
 - raster P9 z poprzeczkami w rozstawie 33mm i odbłyśnikiem parabolicznym, z tworzywa ABS, metalizowany
 - raster P20 z poprzeczkami w rozstawie 15mm, z tworzywa ABS, metalizowany
- odbłyśnik – płyta montażowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany na płycie montażowej
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikami magnetycznymi, bez lub z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie wewnątrz biurowych, użyteczności publicznej, handlowych, itp. oraz wewnątrz mieszkalnych o nowoczesnej i klasycznej architekturze

Sposób montażu

- montaż nastropowy za pomocą specjalnego mocowania nasufitowego PREVIA WS, dostępnego jako akcesoria dodatkowe
- montaż na zwieszakach linkowych o długości 500mm, 1000mm i 1500mm, dostępnym jako akcesoria dodatkowe
- możliwość łączenia opraw w linie i struktury świetlne za pomocą odpowiednich łączników, dostępnym jako akcesoria dodatkowe
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie istnieje możliwość wykonania opraw:

- ze świetlówkami liniowymi T5 dowolnej mocy, innej niż w ofercie standardowej
- z liniowymi źródłami światła LED marki ELGO: LEDstar lub LEDline, zamiast świetlówek liniowych
- z punktowymi źródłami światła LED marki ELGO: ACRICHE GU10, QUARE GU10, ALCRE GU10, GU10-LCW, GU10-SMD zamiast żarówek halogenowych z trzonkiem GU10
- z punktowymi źródłami światła LED marki ELGO: ALCRE MR16 zamiast żarówek halogenowych z trzonkiem GU5.3
- ze statecznikami elektronicznymi z funkcją ściemniania

Szczegółowe rozwiązanie techniczne w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary

PREVIA halogen T8					
Model	Moc źródła światła	Wymiary [mm]			
		A	B	C	D*
PREVIA 136	1x36W	1566	90	103,8	1500

PREVIA 158	1x58W	1866	90	103,8	1800
* wymiar dotyczy odrębnych elementów systemowych oprawy (bez boczaków)					
PREVIA halogen T5					
Model	Moc źródła światła	Wymiary [mm]			
		A	B	C	D*
PREVIA 114, 214	1x14W, 2x14W	916	90	103,8	900
PREVIA 121,221	1x21W, 2x21W	1216	90	103,8	1200
PREVIA 128, 228	1x28W, 2x28W	1516	90	103,8	1500
PREVIA 135, 235	1x35W, 2x35W	1816	90	103,8	1800
* wymiar dotyczy odrębnych elementów systemowych oprawy (bez boczaków)					

Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dodatkowe systemu:

- mocowanie nasufitowe PREVIA WS
- zwieszaki linkowe jednofazowe i dwufazowe o długości 500mm, 1000mm, 1500mm
- łączniki do łączenia opraw w linie proste oraz pod kątem prostym

Indeks	Model	Opis
PREVIA halogen Akcesoria		
YB-PREV A2-27	PREVIA (kompl.)	W bezpośrednie łączenie modułów w linie proste
YB-PREV A2-28	PREVIA WL	łączenie 2 modułów pod kątem 90°
YB-PREV A2-29	PREVIA WT	łączenie 3 modułów pod kątem 90°
YB-PREV A2-30	PREVIA WX	łączenie 4 modułów pod kątem 90°
YB-PREV A2-37	PREVIA WS	mocowanie nasufitowe do montażu modułów do podłoża
YB-PREV A2-35	PREVIA 150cm	ZLN,zwieszak linkowy nośny, długość linki - 1500mm
YB-PREV A2-33	PREVIA 100cm	ZLN,zwieszak linkowy nośny, długość linki - 1000mm
YB-PREV A2-31	PREVIA 50cm	ZLN,zwieszak linkowy nośny, długość linki - 500mm
YB-PREV A2-40	PREVIA 150cm	ZLA,zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki - 1500mm
YB-PREV A2-39	PREVIA 100cm	ZLA,zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki - 1000mm
YB-PREV A2-38	PREVIA 50cm	ZLA,zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki - 500mm
YB-PREV A2-36	PREVIA 150cm	ZLZ,zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy, długość linki - 1500mm
YB-PREV A2-34	PREVIA 100cm	ZLZ,zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy, długość linki - 1000mm

YB-PREV PREVIA
A2-32 50cm

ZLZ, zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy,
długość linki - 500mm