

Oprawa Matrius Led Ip54 1200 30w 4500lm 840 Sh Szary Std

Kod ElektriKo: 19828 Kod PXF: AJ002.2289.840.A000 / PX4010108



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **45W IP54**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **112lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3820lm**
- Źródło światła **108xLED 4000K**
- Kolor **SZARY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **3.10**
- Moc **45W IP54**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **112lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3820lm**
- Źródło światła **108xLED 4000K**
- Kolor **SZARY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **3.10**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**

- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP54/65**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. MATRIUS wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP54. Łatwy montaż zapewnia płynna regulacja rozstawu mocowań.

Wykonanie: profil aluminiowy, przezroczysta płyta PC

Montaż: zwieszakowy, nastropowy

Zasilanie: 230 V

Tabela wymiarów

	L [mm]
35W	900
45W	1200
55W	1490

UWAGA: Widoczny na zdjęciach łańcuszek do zawieszenia nie jest dołączany do oprawy



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.