

Światłówka Master TL-E Circular Super 80 32W/840

Kod ElektriKo: 29230 Kod Philips: 8711500559685



Dane techniczne:

- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25° C znam. **2375 Lm**
- Moc lampy **32 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Szerokość całkowita E **299.0 (min), 303.5 (max) mm**
- Szerokość wewnętrzna I **241.0 (min), 246.0 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **208.330 gr**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**

- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C znam. **2375 Lm**
- Moc lampy **32 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Szerokość całkowita E **299.0 (min), 303.5 (max) mm**
- Szerokość wewnętrzna I **241.0 (min), 246.0 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **208.330 gr**
- Trzonek **G10q**
- Kształt bańki **C-T9 [C-T 29 mm]**
- Trwałość 50% EM **9000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Śr. lum. EM **0.85 cd/cm2**
- Optymalna temperatura **25 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Średnica D **27.1 (min), 30.9 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Ta okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Nadaje się do stosowania w różnych oprawach do różnych celów (w tym dekoracyjnych) w miejscach pobytu ludzi, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Okrągła energooszczędna świetlówka z poprawionym oddawaniem barw

- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw i wysoka skuteczność świetlna
- Symetryczna dystrybucja wiązki świetlnej

Ta okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Nadaje się do stosowania w różnych oprawach do różnych celów (w tym dekoracyjnych) w miejscach pobytu ludzi, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Charakterystyka urządzenia

- Wysokowydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne

Aplikacje/Zastosowania

- W domach, szkołach, biurach, sklepach i budynkach użyteczności publicznej



