

## Zrs750 CPF BK

Kod ElektriKo: 32684 Kod Philips: 8711559798554



### Dane techniczne:

- Obwód **3C [Szynoprzewód 3-obwodowy]**
- Akcesoria zwieszakowe **CPF [łącznik flexible]**
- Akcesoria mechaniczne **No**
- Akcesoria elektryczne **No**
- Kolor **BK [Czarny]**
- Specyfikacja **FLEXIBLE COUPLER**
- Waga netto 1 szt. **0.140 kg**
- Obwód **3C [Szynoprzewód 3-obwodowy]**
- Akcesoria zwieszakowe **CPF [łącznik flexible]**
- Akcesoria mechaniczne **No**
- Akcesoria elektryczne **No**

- Kolor **BK [Czarny]**
- Specyfikacja **FLEXIBLE COUPLER**
- Waga netto 1 szt. **0.140 kg**
- Źródło światła w komplecie **NIE**

Giętki łącznik od 0° do 360°, do połączenia elektrycznego dwóch szynoprzewodów pod dowolnym kątem

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 – elastyczny i wielofunkcyjny

- Elastyczny szynoprzewód 3-obwodowy (3C) dla profesjonalnych użytkowników, co pozwala uzyskać dowolną konfigurację oświetlenia w łatwy sposób
- Wszystkie oprawy mają oddzielny włącznik zasilania, co umożliwia ich łatwą relokację, tworząc coraz to inną aranżację świetlną w witrynach sklepowych lub we wnętrzach
- Może być zastosowany w formie "pływającej" przy użyciu akcesoriów do montażu zwieszanego

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

## **Aplikacje/Zastosowania**

- Retail
- Indoor architectural lighting

