

Oprawa najazdowa Runa 1 Led 100 Ed 5w Niebieski Ip67 35 Czarny

Kod ElektriKo: 33277 Kod LUG: 140233.5L015.31



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **NIE**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **blue**
- Krzywe światłości **NIE**
- Moc [W] **3×1**
- Strumień [lm] **NIE**
- Temperatura barwowa **NIE**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **blue**
- Krzywe światłości **NIE**
- Moc [W] **3×1**

- Strumień [lm] **NIE**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- napiecie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 230V**
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym **montaż na podłożu palnym**
- klasa_ochronnosci_III **II klasa ochronności**
- stopien_szczelnosci_ip_67 **stopień szczelności IP 67**

Charakterystyka

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, malowana na kolor czarny, ramka, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, puszka montażowa z tworzywa, szyba przezroczysta hartowana IK10, oprawa wytrzymuje nacisk statyczny 2000kg, źródła światła LED w 4 kolorach: białym (3000K i 6000K) czerwonym, zielonym i niebieskim, zasilacz w poliwęglanowej obudowie IP66/IP67 dołączony do oprawy na przewodzie o długości 85cm

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaże, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Montaż

do ziemi w puszcze montażowej

Wymiary

Kod