

Oprawa najazdowa Runa 4 Led 250 Ed 19w Biały 6000k Ip67 10 Czarny

Kod ElektriKo: 33311 Kod LUG: 140233.5L042.14



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **6000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Krzywe światłości **2169,2174,2177**
- Moc [W] **15x1**
- Strumień [lm] **1400**
- Temperatura barwowa **6000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Krzywe światłości **2169,2174,2177**
- Moc [W] **15x1**

- Strumień [lm] **1400**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- klasa_ochronnosci_przed_porazeniem_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- napiecie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 230V**
- stopien_szczelnosci_ip_67 **stopień szczelności IP 67**

Charakterystyka

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, malowana na kolor czarny, ramka, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, puszka montażowa z tworzywa, szyba przezroczysta hartowana, IK09, oprawa wytrzymuje nacisk 2000kg, źródła światła LED w 4 kolorach: białym (3000K i 6000K) czerwonym, zielonym i niebieskim, zasilacz 230V zintegrowany z obudową, oprawa wyposażona w przewód 1-metrowy H07RN-F 3x1mm²

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaże, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Montaż

do ziemi w puszcze montażowej

Wymiary

Kod