

# Oprawa awaryjna EKO D 1x32W 3h autotest ciemna

Kod Elektriiko: 34338 Kod Mawel: AK-32/AT/3



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## Dane techniczne:

- Moc **1x32W**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Moc **1x32W**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka TL-E 32W G10q**
- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP44**

Oprawa oświetlenia awaryjnego w kształcie koła z lekko wypukłym kloszem. Stosowana zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych.


Obudowa z mlecznego poliwęglanu o wysokim stopniu IP.

Do montażu na ścianie lub suficie.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Eko D



Typ	Moc	Sprawność	Tryb
AK - 32	32 W	18 %	ciemna
NK - 32	32 W	18 %	jasna



Oprawa oświetlenia awaryjnego w kształcie koła z lekko wypukłym kloszem.  
Stosowana zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkalnych.  
Obudowa z mlecznego poliwęglanu o wysokim stopniu IP.  
Do montażu na ścianie lub suficie.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.