

Oprawa Helios Ip65 Led 1,2w Do Centralnej Baterii Opal

Kod ElektriKo: 35989 Kod Awex: HL/1,2W/F/CB/CBS/OP



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **20szt**
- długość [m] **0,356**
- kolor **biały**
- szerokość [m] **0,136**
- wysokość [m] **0,079**

Wykonanie

Obudowa z białego poliwęglanu

Klosz opalizowany z poliwęglanu

Montaż

Natynkowy

Opcjonalnie za pomocą uchwytu ściennego lub sufitowego

Napięcie zasilania

Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC

Źródło światła

1.2W, 2W LED

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

Czas ładowania

Eco LED, Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

Klasa ochronności

II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości

IP65, IK10

Odległość rozpoznawania

25m

Rozpoznawalność

Jednostronna

Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ lub $t_a: -25^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ – przy zastosowaniu układu grzejnego

Wersja CB: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$