

Oprawa rastrowa natynkowa NOTUS 3 Evg 236 NT

Kod ElektriKo: 43232 Kod Kanlux: 19732



Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Waga **2.86**
- Kolor **biały**
- Waga **2.86**
- 405 zasilanie 220-240V
- 1090 częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- 176 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm
- 179 do zastosowania wewnątrz
- 85 trzonek G13
- 125 do nabudowania od dołu na podłożu stałym
- 130 oprawa stała
- 166 minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

- 185 pierwsza klasa ochrony
- 873 w komplecie: rodzaj urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego EVG (elektroniczny)
- 24 źródło światła świetlówka liniowa T8
- 1133 1 sztuka w opakowaniu zbiorczym
- 1151 moc 2x36W
- 1476 zacisk sprężynowy 3x2,5 mm²

Rastry są obecnie najpopularniejszym typem opraw w oświetleniu wnętrz biurowych. Swoją dużą popularność zawdzięczają dobrym parametrom świetlnym oraz atrakcyjnej cenie. Oprawy te są chętnie instalowane również w magazynach, salach konferencyjnych, sklepach, na korytarzach, a także wielu innych miejscach wymagających doskonałego oświetlenia i komfortu pracy.

- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- obudowa: blacha stalowa
- oprawy przystosowane do zawieszenia na zawieszniach
- poprzeczki rastra w kształcie "V"
- standardowy odbłyśnik w kształcie półparaboli
- statecznik marki TRIDONIC w klasie A2
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż
- łatwy montaż rastra na zaczepekach sprężynujących



