

Plafoniera hermetyczna Pires Eco DI-25o Ns

Kod ElektriKo: 43249 Kod Kanlux: 19001



Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Waga **0.50**
- Kolor **biały**
- Waga **0.50**
- 405 zasilanie **220-240V**
- 1090 częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- 166 minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- 124 do nabudowania na podłożu pionowym lub od dołu na podłożu stałym
- 180 do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz
- 79 trzonek **E27**
- 186 druga klasa ochronności
- 173 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm i przed bryzgami wody
- 883 moc max **25W**
- 1489 źródło światła **LED/CFL**

Podstawa oprawy **ECO DL-250** zbudowana jest z tworzywa sztucznego, a całość przykrywa odporny na uderzenia klosz z PMMA (odporność na poziomie IK03). Rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo w pomieszczeniach, gdzie szklany klosz, w przypadku rozbicia, mógłby ranić osoby przebywające w jego bezpośrednim otoczeniu.

ECO DL -250 NS może być stosowany do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, czy zadaszonych przestrzeni przydomowych. Może być stosowany w instalacjach z zewnętrznymi czujnikami ruchu.

Cechy produktu:

- oprawa przystosowana do pracy przy napięciu 220-240 V~; 50/60 Hz
- jako źródło światła wykorzystuje żarówkę głównego szeregu, świetlówkę kompaktową zintegrowaną lub LED-owe źródło światła o trzonku E27 i mocy maksymalnej 25 W
- współczynnik odporności na wnikanie pyłu i wilgoci jest równy IP44
- klosz: tworzywo sztuczne PMMA
- kolor biały
- obudowa: tworzywo sztuczne



