

Oprawa downlight 8018PM

Kod ElektriKo: 4621 Kod Brilum: OS-818PM6-10



Dane techniczne:

- Trzonek **G24q-3**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Statecznik **magnetyczny**
- Moc **2 x 26W**
- Kolor **biały**
- Trzonek **G24q-3**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Statecznik **magnetyczny**
- Moc **2 x 26W**
- Kolor **biały**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Opis techniczny

- kolor pierścienia dolnego – biały
- obudowa – stal
- kołnierz/pierścień dolny – stop aluminium
- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor - szkło
- statecznik – elektroniczny lub magnetyczny
- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – $\varnothing=215$

Wymiary