


Moduł awaryjny D9/A 3h MT (do opraw z zasilaniem 230V) LED

Kod Elektriako: 62593



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Zastosowanie **LED 230V DC**
- Czas pracy **3h**
- Bateria **NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah**
- Zastosowanie **LED 230V DC**
- Czas pracy **3h**
- Bateria **NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah**
- Napięcie zasilania **230V**
- Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia **10°**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **max 50°**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **40**

Zestawy awaryjnego oświetlenia przeznaczone są do montażu w oprawach oświetleniowych wyposażonych w LED-owe źródła światła o mocy do 30W. Przystosowane są do współpracy ze świetlówkami LED zasilanymi ze stałoprądowych zewnętrznych zasilaczy oraz ze świetlówkami LED zasilanymi bezpośrednio z sieci 230VAC. Wykrywają zanik zasilania normalnego tj. 230V/50Hz i wykorzystując energię zgmagazynowaną w akumulatorach, zaczynają generować prąd, niezbędny do zasilania lamp LED-owych. Czas pracy w trybie awaryjnym wynosi 1-3h i jest zależny od mocy świetlówek LED oraz pojemności zastosowanego akumulatora

Klasa szczelności: IP20

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h / 2h / 3h

Temperatura pracy: 10°C ~ 50°C

Typ akumulatora: Ni-Cd HT / Ni-Mh HT

Napięcie zasilania: 230V 50 Hz

Wymiary (wys/szer/dł): 36/42/151 mm

Tabela zastosowań

Lp.	Źródło światła	Moc	Trzonek	Typ modułu LED Bateria	Czas pracy w
-----	----------------	-----	---------	------------------------	--------------

1	Polaris PS-1121-Z 120cm	16W	G13	DC6815	3,6V 2500mAh	awarii 2h
2	Polaris PPL-10W10W 4GX24-C		E27	AC6810	3,6V 2500mAh	2h
3	Polaris światłówka 230VAC 60cm	8W	G13	DC6818	3,6V 2500mAh	2h
4	Illuminotti światłówka 230VAC 60cm	8W	G13	DC6818	3,6V 2500mAh	2h
5	LAWON VIRI BRIGHT 65-08EEU	8W	E27	DC6810	3,6V 2500mAh	2h
6	ECOLIGHTING - 24SMD		GU10	DC1515 DC6808	3,6V 2500mAh	2h
7	LAWON INQ - 24SMD		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
8	LAWON LED-POL 5W	5W	GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
9	LAWON ECOLIGHTING 60SMD	-	GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
10	LAWON24SMD - ciepły LIGHTECH ECO		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
11	LAWON 80 SMD- ciepły KOBİ		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
12	LAWON 80SMD - zimny ECOLIGHTING		GU10	DC6808	3,6V 2500mAh	2h
13	POLARIS PSP-B04E27-C	4,8W	E27	AC6810	3,6V 2500mAh	2h
14	POLARIS PL-10W-50SMD	10W	E27	AC6810	3,6V 2500mAh	2h
15	POLARIS PLAFONIERA TECHNICZNA	20W	ceramika	DC1515	3,6V 2500mAh	2h
16	Plafoniera Round LED	10W	-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
17	Pasek LED 5m - 8mm 12VDC		-	12V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
18	Greenlux LED90 18W FENIX-S White 18W CW		-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
19	High Power LED 9W lamp		-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
20	High Power LED 18W lamp		-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h
21	Philips Master LEDtube	19W	G13	DC6818	3,6V 2500mAh	2h
22	Lumax SMD	18W	G13	DC1515	3,6V 2500mAh	2h

23	LED daylight tube ZARCOLED LAMP TUBE E-T8-600mm	8W	G13	DC1515	3,6V 2500mAh	2h
24	SYLVANIA ToLED	18W	G13	DC1515, DC6818	3,6V 2500mAh	2h
25	Downlight SHERIF LED 3450lm 830WH	35W	-	48V DC6818	3,6V 2500mAh	2h

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Autonomia* / Autonomy*	Akumulator / Battery pack	Zastosowanie ** / Applications **
PRIMUS LED D9/A 2h	99946	2 h	NiCd 3xC 3,6V 2500mAh	Źródła lub oprawy z zasilaniem 230 V AC / LED sources or lamps with 230 V AC supply ***
PRIMUS LED D1/A 2h	99943	2 h	NiCd 3xC 3,6V 2500mAh	Źródła lub oprawy z zasilaniem do 12 V DC / LED sources or lamps with up to 12 V DC supply ***
PRIMUS LED D2/A 2h	98865	2 h	NiCd 3xC 3,6V 2500mAh	Źródła lub oprawy z zasilaniem 12-24 V DC / LED sources or lamps with 12-24 V DC supply ***
PRIMUS LED D4/A 2h	99937	2 h	NiCd 3xC 3,6V 2500mAh	Źródła lub oprawy z zasilaniem 24-48 V DC / LED sources or lamps with 24-48 V DC supply ***
PRIMUS LED D6/A MT 3h	98870	2 h	NiCd 3xD 3,6V 4000mAh	Źródła lub oprawy z zasilaniem 48-60 V DC / LED sources or lamps with 48-60 V DC supply ***

* Dostępne są również czasy autonomii 1 h oraz 3 h / 1 h and 3 h autonomy times are also available on request

** Poniższe informacje są ogólne, dokładny dobór może nastąpić po konsultacji z działem handlowym / The information given below is general, please consult the commercial department to make a choice

*** Zależnie od technicznej możliwości podłączenia modułu przed lub za zasilaczem LED / Depending on possibility to connect an emergency module either on input or output of a LED driver

MODELE PRIMUS LED AC1S-XE DEDYKOWANE DO ŚWIETLÓWEK INTELIGHT FEST PRO LED AC1S-XE / MODELS OF PRIMUS LED AC1S-XE DEDICATED FOR INTELIGHT LED TUBES FEST PRO LED AC1S-XE

Model / Model	Autonomia* / Autonomy*	Funkcja / Function	Akumulator / Battery pack	Waga (kg) / Weight (kg)
Primus LED AC1S-xE	2 h	SA/A	3,6 V / 2,5 Ah	0,45

* Dostępne są również czasy autonomii 1 h oraz 3 h / 1 h and 3 h autonomy times are also available on request

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.