

Oprawa kanałowa MILO 7040T/P

Kod ElektriKo: 6306 Kod Kanlux: 70523



Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP 43
- Kolor **szary**
- Maksymalna moc źródła światła **60W**
- Waga **0.41**
- Stopień ochrony IP 43
- Kolor **szary**
- Maksymalna moc źródła światła **60W**
- Waga **0.41**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **1/-/12**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED, Compact, GLS**
- Sposób montażu **do nabudowania na podłożu pionowym lub od dołu na podłożu stałym**
- Zastosowanie **na zewnątrz lub wewnątrz**

- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK06**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Przyłącze **zacisk gwintowy**
- Oprawa stała **TAK**
- Trzonek **E27**
- podstawa: tworzywo sztuczne, klosz: szkło, osłona klosza MILO 7040T: drut, osłona klosza MILO 7040T/P: tworzywo sztuczne
- kolor szary

