

QTz8 2X36

Kod ElektriKo: 67180 Kod Osram: 4008321863324



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **220 240 V**
- Częstotliwość pracy **30 45 kHz**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Długość **210,0 mm**
- Wysokość **30,0 mm**
- Szerokość **40,0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **200,0 mm**
- Masa produktu **155,00 g**
- EEI □ Etykieta energetyczna **A2**
- Znaki stacji badawczych **CE / CQC**
- Klasa ochronności **I**

- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I**
- Zakres temperatury otoczenia **-15 +50 °C**
- Wilgotność względna **5 85 %**
- Napięcie znamionowy **220 240 V**
- Częstotliwość pracy **30 45 kHz**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Długość **210,0 mm**
- Wysokość **30,0 mm**
- Szerokość **40,0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **200,0 mm**
- Masa produktu **155,00 g**
- EEI □ Etykieta energetyczna **A2**
- Znaki stacji badawczych **CE / CQC**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I**
- Zakres temperatury otoczenia **-15 +50 °C**
- Wilgotność względna **5 85 %**

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Hale sportowe
- Linie świetlne
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności **I**

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2

