

# Rubin Look Led 2600lm PLX (klosz mleczny) E Ip44 34 840 / 600x300

Kod ElektriKo: 68454 Kod Luxiona: 0F2LXBL213APLX9



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **20/22W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2600lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Moc **20/22W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2600lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie zasilania **230V**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP44**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

## Przesłony:

**PLX** - przesłona opalizowana PMMA

**Micro-PRM** - przesłona mikropryzmatyczna

## Układ zapłonowy:

**E** - zasilacz

**EDD** - zasilacz DIM DALI




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Rubin LOOK LED IP44

RUBIN LOOK LED 3300lm 25W MICRO-PRM E IP44



Wymiary / Dimensions / Размеры



Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
2000	400	400	61
2600	400	400	61
2600	620	325	61
3300	400	400	61
3900	620	325	61
4400	400	400	61
4400	620	325	61
5200	620	625	61
5200	1220	325	61
6600	620	625	61
8800	620	625	61
8800	1220	325	61

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.