

Oprawa sufitowa ARION 7226E, 2X26W, 2 szt. statecznika elektronicznego

Kod ElektriKo: 70253 Kod Elgo: YD-WOAA59-44



Dane techniczne:

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP 20
- Model **ARION 7226E**
- Indeks **YD-WOAA59-44**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Współczynnik mocy $\cos \varphi$ **0,97**
- Masa oprawy **1,37kg**
- Trzonek źródła światła **G24q**
- Moc źródła światła **2 x 26W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **światłówka kompaktowa PLC/4P**
- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP 20
- Model **ARION 7226E**
- Indeks **YD-WOAA59-44**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Współczynnik mocy $\cos \varphi$ **0,97**
- Masa oprawy **1,37kg**
- Trzonek źródła światła **G24q**

- Moc źródła światła **2 x 26W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **światłówka kompaktowa PLC/4P**

Oprawa sufitowa ARION 7226E, 2X26W, 2 szt. statecznika elektronicznego

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: bezpośrednio napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do dwóch świetlówek kompaktowych niezintegrowanych typu PLC/4P z trzonkiem G24q, o mocy 26W (brak w komplecie)
- oprawa stała: bez możliwości regulacji kierunku świecenia
- odbłyśnik: z aluminium, elektropolerowany
- kołnierz/pierścień: z odlewu aluminiowego
- stateczniki: 2 szt., elektroniczne - każda świetlówka kompaktowa zasilana przez niezależny statecznik elektroniczny
- rodzaj przyłącza: złączki (2 szt.)
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: do wbudowania w sufit podwieszany, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie biur, sklepów, hoteli, restauracji, pomieszczeń mieszkalnych, a także tworzenie akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, itp.

Wymiary gabarytowe