

# Oprawa sufitowa QUAD 13D, 2X13W chrom sat.

Kod ElektriKo: 70321 Kod Brilum: OS-QU13D0-72



## Dane techniczne:

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP 20
- Model **QUAD 13D**
- Indeks **OS-QU13D0-72**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Masa oprawy **1,82kg**
- Trzonek źródła światła **G24d**
- Moc źródła światła **2 x 13W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **światłówka kompaktowa PLC/2P**
- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP 20
- Model **QUAD 13D**
- Indeks **OS-QU13D0-72**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Masa oprawy **1,82kg**
- Trzonek źródła światła **G24d**
- Moc źródła światła **2 x 13W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **światłówka kompaktowa PLC/2P**

Oprawa sufitowa QUAD 13D, 2X13W, kolor chrom satynowy

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: bezpośrednio napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do dwóch świetlówek kompaktowych niezintegrowanych typu PLC/2P z trzonkiem G24d, o mocy 13W (brak w komplecie)
- oprawa stała: bez możliwości regulacji kierunku świecenia
- klosz/dyfuzor: szkło
- odbłyśnik: z aluminium
- kołnierz/pierścień: ze stopu aluminium
- obudowa: stal
- statecznik: magnetyczny
- rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm<sup>2</sup>
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: do wbudowania w sufit podwieszany, w odległości nie mniejszej niż 1m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Wymiary gabarytowe