

# Qbd570 1xhal-mr50-45w 12v Br Alu

Kod ElektriKo: 75748 Kod Philips: 8711559573311



## Dane techniczne:

- Liczba źródeł światła **1 [ 1 sztuka]**
- Moc źródła światła **45W**
- Kombipack **brak**
- Osprzęt **brak [ -]**
- Napięcie wejściowe **12V**
- Kod klasy szczelności IP **IP20 [ IP20]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **910502538718**
- Waga netto (szt.) **0.176kg**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK00 [ IK00]**
- Montaż **BR [ uchwyt]**
- Liczba źródeł światła **1 [ 1 sztuka]**
- Moc źródła światła **45W**
- Kombipack **brak**
- Osprzęt **brak [ -]**
- Napięcie wejściowe **12V**
- Kod klasy szczelności IP **IP20 [ IP20]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **910502538718**
- Waga netto (szt.) **0.176kg**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK00 [ IK00]**
- Montaż **BR [ uchwyt]**
- Moc lampy **45 W [45 W]**
- Ilość źródeł światła **1 [1 pc]**
- Osprzęt **No**
- Transformator/ zasilacz **No**
- Klasa ochrony **CLIII [Safety class III]**

- Stopień ochrony IP **IP20** [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]
- Stopień ochrony IK **IK00** [No protection]
- Połączenie **No**
- Zwieszakowe/ montaż **BR** [wieszak]
- Próba rozżarzoną drutem **850/5** [Temperature 850 °C, duration 5 s]
- Znak ENEC **No**
- Stopień palności **F** [For mounting on normally flammable surfaces]
- Napięcie zasilające **12 V** [12 V]
- Oznaczenie CE **CE** [CE mark]
- Waga netto 1 szt. **0.176 kg**

QBD570 - 1 sztuka - MASTER Line ES 50 mm - 45 W - 12 V - uchwyt - ALU

Oprawa Zadora to przeznaczona do wbudowania oprawa typu "downlight" przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°) oraz lamp Twistline Alu. Dostępna w wersji stałej i regulowanej, przy czym te drugie oferują odchylenie 30° od pionu. Oprawy Zadora są również dostępne w gotowych do montażu zestawach. Konserwacja jest łatwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do lampy.

#### Charakterystyka urządzenia

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

#### Aplikacje/Zastosowania

- Retail
- Offices

**CE**



**850°C**

**IP 20**



