

Oprawa high-bay Cruiser 2 Lb Led Ed 15450lm/840 Ip66 100° Szary

Kod ElektriKo: 80104 Kod LUG: 300092.00067



Dane techniczne:

- Moc **112W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **14800lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Moc **112W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **14800lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Źródło światła **LED**

- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Napięcie [V] **220-240V**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

DANE MECHANICZNE

Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwytu (na zamówienie)

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza >95%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE Żywotność (L80B10) 100 000 h

Żywotność (L90B10) 50 000 h

Zastosowanie

magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Uwagi

Kąt świecenia: 100°